

DT1000AM EVO

Detectores volumétricos de interior



Especificaciones técnicas

- Diseño exclusivo de Fracarro
- Microondas planar de 10,525 GHz
- Microondas anticolidión
- PIR de doble elemento
- Funcionamiento AND/OR seleccionable
- Doble compensación de temperatura
- Resistencias Fracarro integradas
- Antienmascaramiento seleccionable
- Función de advertencia seleccionable
- Alcance de hasta 15 m
- Resistente a mascotas de hasta 20 kg
- Antideslizamiento
- Conexión incluida

DT1000AM EVO		
Código		998998
Longitud del alcance	m	5 a 15
Anchura del alcance	°	95
Elementos piroeléctricos		2
Microondas	GHz	10.525
Niveles de lente		4
Contador de impulsos	Bq	5~50
Inmunidad RF	V/m	Hasta 1GHz
Altura de instalación	m	2-2.4
Características generales		
Tensión de alimentación	V	12V ±30%
Consumo actual	mA	45
Marco		ABS
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +60

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978100903
Dimensiones del embalaje	mm	148 x 62 x 50
Dimensiones del producto	mm	110 x 60 x 46
Peso bruto	kg	0.127
Peso	kg	87