

PAS4016102

Cavi coassiali



Cavo da interno da 6,7 mm omologato SKY Italia, con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn); guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

PAS4016102		
Codice		PAS4016102
Capacità		52
Velocità di propagazione	%	85%
Raggio di curvatura minimo	mm	35
Resistenza	Ohm/Km	22.5
Resistenza conduttore esterno resistenza	Ohm/Km	27
Dielettrico		
Materiale		Pee
Diametro		4.7
Foglio antimigrante		
Foglio anti migrante		Pet
Schermo		
Materiale primo screen foil		Al/Pet
Copertura primo screen foil		100%
Materiale treccia		CuSn
Copertura treccia		40%
Conduttore interno		
Materiale		Cu
Diametro		1.0
Guaina esterna		
Materiale		Pvc bianco
Diametro		6.7

Perdita di riflessione		
30-470 MHz	dB	>30
470-862 MHz	dB	>25
862-1750 MHz	dB	>20
1750-2400 MHz	dB	>20
Attenuazione (100m)		
Attenuazione 5	dB	1.6
Attenuazione 50	dB	4.6
Attenuazione 200	dB	9.0
Attenuazione 470	dB	14.5
Attenuazione 800	dB	18.6
Attenuazione 1000	dB	21.1
Attenuazione 1350	dB	25.0
Attenuazione 1750	dB	27.9
Attenuazione 2150	dB	31.7
Attenuazione 2400	dB	33.2
Attenuazione 2700	dB	35.8
Efficienza di schermatura		
5-30 MHz	dB	>75
30-1000 MHz	dB	>85
1000-2150 MHz	dB	>85
Classe di schermatura (EN-50117-9-2)		B
Dimensioni e imballo		
Pezzi		100
codice EAN		8016978052097
EAN multiplo		8016978071968
Dimensioni imballo	mm	550 x 280 x 290
Peso lordo	Kg	17.2