

R0125AP

Paraboles



Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre de 100 à 150cm.

Spécifications techniques

Les réflecteurs en aluminium sont les plus adaptés aux installations dans des environnements climatiques difficiles

Support double tête 6° disponible sur tous les modèles

Les modèles avec emballage individuel ont tous le KIT de montage inclus, pour les emballages multiples, le kit de montage doit être commandé séparément

Qualité de réception maximale pour tous les programmes haute définition

Haute performance et excellente isolation de la polarisation croisée

Disponible en blanc, gris et rouge brique

Brevet Fracarro

R0125AP		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	134.5 x 124
Angle de OFFSET	°	23
Efficacité	%	≥ 74
Rapport f/d équivalent	dB	0.66
Angle d'élévation	°	0-90
Fixation au mât	mm	40-60
Résistance au vent 120km/h 729N/m ²	kg (N)	160 (1569)
Matériau du support		Acier
Diamètre	cm	125
Matériau du réflecteur		Aluminium
Couleur		Gris
Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	41.0
Gain 11.7GHz	dB	41.6
Gain 12.7GHz	dB	42.4