

## **RO60AP**

## **Paraboles**



Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre 60, 80 et 85cm.

## **Spécifications techniques**

Les réflecteurs en aluminium sont les plus adaptés aux installations dans des environnements climatiques difficiles Support double tête 6° disponible sur tous les modèles

Les modèles avec emballage individuel ont tous le KIT de montage inclus, pour les emballages multiples, le kit de montage doit être commandé séparément

Qualité de réception maximale pour tous les programmes haute définition

Haute performance et excellente isolation de la polarisation croisée

Disponible en blanc, gris et rouge brique

Brevet Fracarro

RO60AP		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	63 x 59
Angle de OFFSET	٥	23
Efficacité	%	≥ 70
Rapport f/d équivalent	dB	0.65
Angle d'élévation	0	20/55
Fixation au mât	mm	25-50
Résistance au vent 120km/h 729N/m²	kg (N)	34 (333.4)
Matériau du support		Composite
Diamètre	cm	60
Matériau du réflecteur		Acier
Couleur		Blanc
Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	34.4
Gain 11.7GHz	dB	35.0
Gain 12.7GHz	dB	36.4