

PENTA85

UX-QT LTE

10m

20m

30m

BLV6F

SIGMA 6HD LTE

15m

MBJ2340LTE

Out -> 97-100dBμV @ 174-860MHz

MOD90S

DECODER SAT

PDM00

SWI4508DT

La dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Telefono 1 199.118.078

Telefono 2 0423/7361

Fax 0423/736224

e-mail supportotecnico@fracarro.com

Distribuzione miscelata TV-SAT monofuoco con 1 sorgente rimodulata

Impianto: Distribuzione miscelata TV-SAT monofuoco per abitazione singola con 1 sorgente rimodulata, 8 prese

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
218058	BLV6F	Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5+E12 con connettore F	1
289085	CA75F	Carico 75 Ohm Connettore F	2
220003	PDM00	Presa demiscelata terminale 2dB schermata 47-2400MHz	8
271148	SWI4508DT	Compact Multiswitch 5 ingressi (4 sat + TV) 8 uscite con regolazione di guadagno SAT e TV	1
287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
287058	MOD90S	Modulatore Audio/Video Full Band	1
213219	SIGMA 6HD LTE	Antenna L.B. UHF 6 el. filtro LTE all'interno, connettore F	1
223411	MBJ2340LTE	Amplificatore multibanda 4 ingressi: 3+DAB, 4, 5, UHF con filtro SAW per elidere segnale LTE	1
PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	286
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	28

La presente lista materiale di massima proposta non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.